

# TN-S8

## PhoneLine HomePNA Server

### Technische Spezifikation

Mit einem oder mehreren TN-S8 Server(n) und TN-E2 Adaptern als Clients können Sie ein Netzwerk mit bis zu 8 Clients je Server errichten, z.B. um einen Internetzugang im Gebäude zu verteilen. Es sind bis zu 4 Server kaskadierbar. Die Geräte verhalten sich wie ein gewöhnliches LAN Kabel – mit bis zu 500 m Reichweite.



### Features

- HomePNA Standard V1.0/V1.1
- Gleichzeitige Telefon und LAN
- Bandbreite: 1 MBit/s auf jedem RJ-11 Port
- Protokolltransparent (TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX)
- unterstützt port- und protokollbasiertes VLAN
- kein shared Medium: separate Telefonleitung je Anschluss, deshalb immer volle Bandbreite für jeden User
- IEEE 802.3/802.3 u, IEEE802.1p QOS
- UL, FCC, EN60950 und CE
- Reichweite bis zu 500m
- Kaskadierung von bis zu 4 Servern ohne Switch möglich

### Technische Daten

#### Ethernet/VDSL

- 2x 10/100 MBit/s auto-sensing Ethernet Ports RJ-45
- 2x 8 RJ-11 HomePNA Telefon Ports (8 Eingänge, 8 Ausgänge)

#### LEDs

- Power, POST (Power-on selftest)
- Link je RJ11 Port (PhoneLine)
- Link/Active/Speed je Ethernet Port

#### Management

- Echtes Plug and Play: keine Treiber und kein Management erforderlich
- RS-232 Konsolen Port DB9-Pin female
- Telnet, SNMP und webbasiertes Netzwerkmanagement
- Remote Reboot

### weitere Informationen

- Abmessungen: 435 x 230 x 44 mm
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Umgebungstemp. (Betrieb): 0 - +50°C
- Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 10 - 90%
- MDI/MDX Auto-Detection Support
- Broadcast storm filtering
- Frequenzband: 0,9 – 3 und 4,5 – 7,9 MHz
- Resetknopf

### Lieferumfang

- Anwenderhandbuch auf CD
- TN-S8 HomePNA Server
- 1 Kaltgeräte Stromkabel
- Montagematerial für Rack



Vorderseite - Anschlüsse

### Bezugsquelle

[www.kraftcom.de](http://www.kraftcom.de)

### KraftCom GmbH

Dorfstraße 17, Unterostendorf  
D-86869 Oberostendorf

fon: +49(0)8344 / 99298 10  
fax: +49(0)8344 / 9900 7  
email: [info@kraftcom.de](mailto:info@kraftcom.de)  
internet: [www.kraftcom.de](http://www.kraftcom.de)